

الأمنية الانتركوم المرئي

الاتصال الداخلي عبر الفيديو VL-SV71

تركيب الطراز		جهاز العرض الرئيسي (VL-MV71 x1)، وحدة الباب (VL-V522L x1)
الملحقات الاختيارية	جهاز العرض اللاسلكي	أجهزة العرض اللاسلكية الفرعية غير مدعومة.
	وحدة الباب	VL-V522L (1 مضمن في VL-SV71)
	جهاز العرض	VL-MV71 (1 مضمن في VL-SV71)
الحد الأقصى للوحدات القابلة للتوصيل	وحدة الباب	حتى 2 (1 مضمن في VL-SV71)
	جهاز العرض	حتى 3 أجهزة عرض ملحقة (باستثناء جهاز العرض الرئيسي)
الأجهزة القابلة للتوصيل	دعم تحرير القفل الكهربائي	حتى 2 (يتم التوفير من قبل المستخدم) * عند توصيل 2، يلزم توفر هاتف باب اختياري.
	PBX	شبكة تليفونات خاصة من باناسونيك فقط
وسيلة الراحة	تسجيل الصورة	الذاكرة الداخلية: حتى 50 زائرًا/جلسة (حتى 8 صور ثابتة لكل زائر/جلسة)
	الرؤية الليلية	نعم
	لوحة لمس / التحريك عموديًا وأفقيًا والإمالة	- / -
	مغيّر الصوت	نعم
	الاتصال بنظام الاتصال الداخلي	الاتصال بنظام الاتصال الداخلي (بين جهاز العرض الرئيسي وجهاز العرض الملحق)
جهاز العرض	مصدر الطاقة	من 220 إلى 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز
	استهلاك الطاقة	وضع الاستعداد: 2.0 واط، أثناء التشغيل: 10.5 واط
	الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)	حوالي 158 x 243 x 29.5 مم (باستثناء الأجزاء البارزة)
	الكتلة (الوزن)	825 جم تقريبًا (بما في ذلك كتيفة التعليق وكابل التيار المتردد)
	الكتلة (الوزن)	* يختلف وزن كابل التيار المتردد تبعًا للمنطقة.
	بيئة التشغيل	درجة الحرارة المحيطة: من 0 درجة مئوية إلى أكثر من 40 درجة مئوية تقريبًا، الرطوبة النسبية (بدون تكثيف): ما يصل إلى 90 %
	حجم الشاشة	ملونة عريضة مقاس 7-بوصات / x 800) WVGA 480 بكسل)
	لغة العرض	الإنجليزية والعربية
	طريقة التحدث	بدون استعمال اليدين

	طريقة التركيب	التعليق على الحائط (تم إرفاق كتيفة التعليق)
	المادة الخارجية	راتينج ABS مثبط للهب
وحدة الباب	مصدر الطاقة	الطاقة المتوفرة من جهاز العرض الرئيسي
	الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)	حوالي 131 x 99 x 36.5 مم (باستثناء الأجزاء البارزة)
	الكتلة (الوزن)	حوالي 200 جرام
	بيئة التشغيل	درجة الحرارة المحيطة: حوالي -15 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية، رطوبة نسبية (بدون تكاثف): ما يصل إلى 90 %
	بيئة التشغيل	(تم الاختبار حتى -20 درجة مئوية)
	زاوية الرؤية	أفقيًا: 87 درجة تقريبًا، رأسيًا: 66 درجة تقريبًا
	طريقة التركيب	التركيب على السطح (تم إرفاق قاعدة التركيب)
	مستشعر الصور/الكاميرا (بكسل)	مستشعر CMOS (0.3 ميجابكسل تقريبًا)
	يلزم توفر الحد الأدنى من الإضاءة	1 لوكس (ضمن 50 سم تقريبًا من عدسة الكاميرا)
	طريقة الإضاءة	مصابيح LED، مصابيح LED تعمل بالأشعة تحت الحمراء
	تصنيف IP (الحماية من الدخول)	IPX3 *يتم ضمان المقاومة للماء فقط إذا تم تركيب هاتف الباب بشكل صحيح وفقًا للتعليمات الواردة في دليل التركيب، واتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من الماء.
	المادة الخارجية	راتينج ABS مثبط للهب

حقوق الطبع © باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م م ح